

LS TRACTOR

80 HP | Diesel | 4 Cilindros

PLUS 80



*Fotografías para uso ilustrativo solamente

4X4

Especificaciones

MARCA	TRACTOR LS SERIES PLUS 80
MODELO:	Rops con Canopy LS PLUS 80
MOTOR:	IVECO (Diesel, 4 Cilindros)
Tipo:	4 Tiempos, Inyección Directa
	Enfriado por Agua. Modelo (Tier 3)
Modelo:	FPT F5C
Potencia del motor:	79 HP
Potencia de PTO o TDF:	70 HP
Desplazamiento Total:	2300 rpm
Desplazamiento CC:	3200 cc Turbo
Capacidad total del tanque de combustible:	26.4 galones (100lts.)
Alternador(A):	80 BOSCH
TRANSMISIÓN:	Synchro shuttle/sincronizada
Velocidad:	20 hacia el frente/20 en reversa
Con Power Shuttle Hi Low:	
Frenos:	Multidiscos Húmedos
Dirección:	Hidrostático/Potencia Hidráulica
PTO O TOMA DE FUERZA TDF	
Tipo:	Independiente
Standard Velocidad :	(540/750/1000 rpm)
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba para Auxiliar (lpm)	40,9
Bomba Hidráulica de Timón (lpm)	22,7
Flujo Total gpm	63,6
Eganche de tres puntos	Categoría II
Capacidad de Elevación	2806. kg
Sistemas de Control	Posición, Draft (eslabón superior)
DIMENSIONES	
Longitud Total (del bumper al conector)	3990 mm.
Ancho total con llantas	1976 mm.
Altura total hasta el Rop	2657 mm.
NEUMÁTICOS	Delanteros 11,4-24/Traseros 16,9-30
PESO TOTAL	2886 kg.

PLUS 80

PRODUCTIVIDAD, COMODIDAD Y ECONOMÍA

Tractores para uso en grandes fincas o contratistas comerciales, para trabajos que requieren mucha fuerza en tareas difíciles. La tarea de nuestros tractores utilitarios 4WD hacen mucho más que arar la tierra. Ya sea para carga pesada, traslado de pasto o cultivos, trabajos ganadero u operaciones comerciales, tenemos el tractor utilitario con la fuerza, funcionalidad y confort para realizar el trabajo.

Con **LS Tractor** usted tiene la versatilidad de usar cualquier tipo de implemento que se adapte al trabajo que usted requiera.




*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



Ref: LS TractorPLUS80-MX

Distribuidor Exclusivo:
AUTOMAQ
www.automaq.co



LS TRACTOR

KM 7.5 Ruta al Atlántico, Zona 17 Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2255-1101